

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

OFENREINIGER & FETTLÖSER

Der Ofenreiniger & Fettlöser ist eine milde alkalische Flüssigkeit zur Reinigung per Hand von stark verschmutzten Oberflächen in (Flugzeug-) Küchen. Mit diesem gebrauchsfertigen Produkt können alle Arten von Fett und angetrocknete Reste von Küchengeräten, wie Öfen, Grills, Dunstabzugshauben und aus Geschirrspülern entfernt werden. Dank seiner speziellen Zusammensetzung kann dieser Reiniger auf nahezu allen Plastikarten und Metallen (auch Aluminium) verwendet werden.



ZERTIFIKATION ASTM F483
Total Immersion Corrosion Test for Aircraft Maintenance Materials

EIGENSCHAFTEN

Physikalische Beschaffenheit bei 20 °C Flüssig

Farbe Klar, Gelb

Geruch Charakteristisch

pH Wert > 12,0

Löslichkeit in Wasser Komplett

Dichte (20°C) ≈ 1,03

VERFÜGBAR IN 2-Liter-Sprühflasche
(Sprüher mit Schaumprühkopf)

SICHERHEIT

Ausschließlich für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt. Im geschlossenen Originalbehälter unter Vermeidung extremer Temperaturen lagern. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Anwendung. Lagerzeit: 36 Monate

- ANWENDUNG**
- Das Produkt wird unverdünnt angewendet.
 - Stellen Sie sicher, dass die Temperatur unter 70 °C liegt.
 - Sprühen Sie das Produkt mit dem Schaumprühkopf auf die Oberfläche.
 - Lassen Sie es, abhängig von der Verschmutzung, 10-30 Minuten einwirken.
 - Entfernen Sie lose Reste mit einem Scheuerschwamm.
 - Mit klarem Wasser abspülen.
 - Lufttrocknen lassen.

Your reliable partner in aviation chemicals.

